

**TOYOTA ELEKTRO 4-RAD STAPLER
TOYOTA 9FBM80T
BAUJAHR 2022
BETRIEBSSTUNDEN 620**

MIETKAUF 1740,36 €/MONAT



105.400,00 €

SKU: 020836 | **Categories:** [4-Rad Stapler](#), [Gabelstapler](#), [Gebraucht Gabelstapler](#), [Toyota Elektro](#)

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

Fahrzeugdaten		Hubmast	
Fabrikat	Toyota	Masttyp	Triplex
Bauart	Toyota Elektro	Hubhöhe [mm]	5500
Typ	9FBM80T	Bauhöhe [mm]	3090
Antriebsart	Elektro	Freihub [mm]	2110
Tragkraft [kg]	8000	Gabelträger	ISO Klasse: ISO Klasse 4 = 5.000 - 10.000 kg
Lastschwerpunkt[mm]	600	Gabellänge	2400
Baujahr	2022	Gabeln	LxBxD: 2400mm x 200 mmx 70 mm
Betriebsstunden	620	Tech. Zustand	gut
Fahrgestellnummer		Opt. Zustand	gut

Anbaugeräte

Sonderausstattung

Endkundenbemerkung

Batterie: Batteriebaujahr:2021 ; geprüft am:23.02.2026 ; Batterierestkapazität: 89% von 100
(Weitere Daten können den Fotos entnommen werden!!!) Battery year of manufacture:2021 ; tested
on:23.02.2026 ; Battery test capacity: 89% of 100

Allgemeines	
Motor/Ladegerät	
Getriebe	
Batteriegröße/-alter	80V / 1120Ah / (80 - 100%) / 2021
Reifen	Unbekannt

Allgemeines	
Reifen vorne	
Reifen hinten	
Länge [mm]	4695
Breite [mm]	2141
Gewicht [kg]	14461



Info - EFFICIENZA	
BATTERIE	0203040307
TEST NR.	1
ZYKLUS-NR.	3
Effizienz	89 %
NUTZUNG: BLT 180 KUNDE: OPERATORE: NOTE:	
RICERCA: ITL DICK SASSIA IFBM01-10125	
NOMINPARAMETER	
Nominalleistung	80 (kW)
Nominalspannung	1120 (V)
Nominalstrom	234 (A)
Entladestrom	234 (A)
Entladezeit	2:50 (h:mm)
Spann. Step Entlad.	1:70 (VIZ)
Arbeitsmodus	TESTS-Taxi Effizienz 5h
ENTLADEDATEN	
Entladezeit	2202:05:42
Entladezeit	4:29 (h:mm)
Entladene Kapazität	1007 (Ah)

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

Telefon: +49 06855 92030
E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Info - OFF LINE			
SERIENNR:	FK2363	TEST NR.	ZYKLUS-NR.
BATTERIE:	0203040307	1	3
KUNDE:	ITL		
OPERATORE:	DICK SASCHA		
NOTE:	9FBMMT-10125		
NENNPARAMETER		Downloaddate / Uhr:	
Nennschuck	80 (Vd)	Batterie Typ 000 - Pb	23.02.2026 07:38:03
Nennspannung	1120 (A)	BLT Typ	BLT300
Nennkapaz.	224 (A)		
Entladeschuck	5,00 (Wh/mm)		
Entladezeit	1,79 (Vd)		
Sperrn. Stop Entlad.			
Achsenmodus			
TESTS-Titel Effizienz 5h			
ENTLADEDATEN		LADEDATEN	
Entladeanfang	22/02/26 02:42	Ladeanfang	22/02/26 07:49
Entladezeit	4:39 (Wh/mm)	Dauer Phase 1	11:36 (Wh/mm)
Pauseszeit nach Entladung	0:30 (Wh/mm)	Dauer Phase 2	2:24 (Wh/mm)
		Gesamte Ladezeit	14:00 (Wh/mm)
		Pauseszeit nach Ladeung	0:00 (Wh/mm)
Kapaz. am Zyklusanfang	1010(Ah) 90,2(%)	Kapazität am Ladeanfang	0(Ah) 0,0(%)
Entladene Kapazität	1007(Ah) 89,9(%)	Ladekapaz. 1. Phase	935(Ah) 83,3(%)
		Ladekapaz. 2. Phase	241(Ah) 21,5(%)
		Gesamte Gesamtkapazität	1175(Ah) 104,7(%)
		Zunahme	10(%)
Kapaz. am Entladeschluss	0(Ah) 0,0(%)	Ladeschluss-Kapazität	1066(Ah) 95,2(%)
Effizienz	89(%)	Hochspannung	2,62(V)
Wirkungsleistung	1,79(V)	Hochstrom	156,6(A)
Temperatur intern max Elektronik	35(°C)	Ladeschluss-Strom	0,0(A) ---Abbruch
STÖRUNG			
KEIN-VSTOP-ENTLADEN 35-TIMEOUT- LADEN			

Druck Date/Zeit 23.02.2026 07:40:30

BLTView V 2.7.08 - 10/11/2015

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben